



## Čistilo za sijaj tal RM 755 ES

Čistilo za vse trde talne obloge s svežim vonjem po agrumih, ki ustvari sijajno površino in se skorajda ne peni. RM 755 se suši povsem brez sledi. Popolno za kamnita tla z visokim sijajem.



NTA-free



### Lastnosti

- zmogljivo čistilo za temeljno in vzdrževalno čiščenje za vse trde in elastične talne obloge z visokim sijajem
- Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- samodejen sijaj
- se posuši brez lis
- s posebej nizko stopnjo penjenja
- Prijeten, svež vonj
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
- Ne vsebuje fosfatov

### Možnosti uporabe

- Polirno-sesalni stroji
- ročno

#### Številka dela

1 l	6.296-183.0
2.5 l	6.295-846.0
10 l	6.295-174.0
20 l	6.295-409.0
200 l	6.295-176.0
1000 l	6.295-177.0

### pH-vrednost



## Uporaba:

### Temeljno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Pripravite polirno-sesalni stroj z ustrezno krtačo / valjem / flic diskom, po potrebi z gumijastim nastavkom.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Površino (po potrebi z uporabo krtač / valja / flic diska) enakomerno poškropite z izdelkom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 5-10 minut, odvisno od stopnje umazanije
- Očistite delovno raztopino s površine v pasovih, ki se med seboj prekrivajo.
- Sperite z zadostno količino vode. Odstranite vodo, dokler ne odstranite vseh ostankov umazanije in čistila.

### Vzdrževalno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Pripravite polirno-sesalni stroj z ustrezno krtačo / valjem / flic diskom, po potrebi z gumijastim nastavkom.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Pri napravah s sistemom DOSE nastavite doziranje na napravi.
- Površino očistite in posesajte s čistilnim strojem v enem delovnem koraku.

### ročno

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Površino ročno očistite.

## Napotki za uporabo:

- Obstočnost materiala preverite na skritem mestu.
- Ne uporabljajte na lesu, linoleju ali nelakiranem parketu.
- Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na alkalna čistila.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

## Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije:

- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za oči/zaščitno za obraz.
- P264 Po uporabi temeljito umiti
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

## Dodatne informacije:

- Varnostni list izdelka

## Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina:	Način čiščenja:	Pripravek:	Odmerjanje:	Umazanija:	Učinkovitost:
1000 ml	Vzdrževalno čiščenje		0.5-1 %	lažja	6000 m <sup>2</sup>
1000 ml	vmesno čiščenje		1-5 %	srednje	2440 m <sup>2</sup>

Za nasvete smo vam na voljo: