

B 80 W BP DOSE (VALJ)

Ročni čistilno-sesalni stroj (80 l) z voznim pogonom. Idealno za 1500 – 3000 m². Primer konfiguracije z nasproti vrtečimi se valjčnimi krtačami s funkcijo pometanja in 65 cm delovne širine.



Made in Germany



Številka naročila

1.259-010.2

Tehnični podatki

		4039784590106
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	750
Delovna širina sesanja	mm	940
Posoda sveža/umazana voda	l	80 / 80
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	3000
Praktična površinska zmogljivost	m ² /h	2250
Tip baterij		brez vzdrževanja
Baterija	V / Ah	24 / 240
Čas trajanja baterije	h	max. 4
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 9
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače	rpm	600 - 1400
Pritisni tlak krtač	Kg	54
Poraba vode	l/min	10
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	69
Vrsta toka	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Dovoljena skupna teža	Kg	404
Mere (D × Š × V)	mm	1550 × 809 × 1154

Oprema

Krtačni valj	■
FACT	■
Funkcija pometanja	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Baterijski polnilnik	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Motor	Baterija

■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



4 baterije na izbiro

- Brez vzdrževanja s 170 Ah, 180 Ah, 240 (C5) in z malo potrebnega vzdrževanja s 180 Ah (C5)
- Polnilnik, ki je popolnoma usklajen z različnimi tipi baterij.
- Za dolgo dobo delovanja baterije



Samodejno spuščanje in dvigovanje krtačne glave in sesalnega nosilca

- Samodejno znižanje v odvisnosti od izbranega programa čiščenja
- Praktično: pri vzvratni vožnji se sesalni nosilec samodejno premakne navzgor.



Krtačna glava z valjčno tehnologijo

- Po izbiri z delovno širino 65 ali 75 centimetrov
- Integriran predal za grobe delce varuje sesalni lok pred zamažitvami.
- Prihranek vode zahvaljujoč nasproti vrtečim se valjčnim krtačam.

PRIBOR ZA B 80 W BP DOSE (VALJ)

1.259-010.2



		Številka naročila		
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Pokrov za notranje čiščenje rezervoarja	1	4.035-369.0	Brez orodja zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo, ki vsebuje integrirane razpršilne Sobe, je namenjen za uporabo pri napravah serije B 40.	■
Ključ KIK, rumen	2	5.035-344.0	Uporabniški ključ za uporabo naprave	■
Ključ KIK, siv	3	5.035-348.0	Nadzorni ključ za uporabo naprave	■
Cev za polnjenje	4	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	□
Ključ KIK, bel	5	4.035-076.0	Uporabniški ključ, ki ga je mogoče programirati za uporabo naprave	□
Komplet ključev KIK, rumen	6	4.035-408.0	Rumeni ključ KIK uporabniku ne nudi možnosti nastavljanja naprave. Obseg dobave: 5 kosov.	□
Komplet ključev KIK, bel	7	4.035-064.0	5 belih ključev z obeskom. Vsak ključ lahko individualno prednastavite s sivim nadzornim ključem, ki je priložen napravi. Nastavitev parametrov stroja ostane vedno ista. Obesek služi kot identifikacija ključa. Nastavite lahko parametre za čiščenje poleti ali pozimi, na soncu ali v dežju, na občutljivih in robustnih tleh ali v delavnici in razstavnem prostoru.	□
Dodatki Home-Base				
Adapter Homebase	8	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuge in sponke na stroju.	□
Dvojni kavelj	9	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Držalo za ročaj, siva	10	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Držalo za pršilko	11	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	□
Komplet Homebase box	12	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	□
Komplet univerzalnih kavljev	13	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	□
Držalo za sesalni lok	14	9.753-088.0	Držalo za sesalni lok: Jekleno držalo, ki se namesti na tirnico Home-Base na polirno-sesalnem stroju, omogoča varno shranjevanje in transportiranje sesalnega loka.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 80 W BP DOSE (VALJ)

1.259-010.2



		Številka naročila		
OSTALI DODATKI BR / BD				
Pripomočki za doziranje				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	15	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljivem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Auto - Fill	16	4.035-345.0	Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivanju.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pribor za sesalne cevi	17	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letve	18	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitvev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	<input type="checkbox"/>
Kompleti za pršenje s sesanjem				
Komplet za sesanje s pršenjem	19	2.642-740.0	Priključek za sesanje s pršenjem olajša čiščenje na mestih, ki jih stroj težje doseže, npr. robovi.	<input type="checkbox"/>
VALJČNE KRTAČE				
Valjčna krtača, srednja, rdeča, 700 mm	20	4.035-578.0	Rdeča standardna valjčna krtača za vzdrževalno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Valjčna krtača, mehka, bela, 700 mm	21	6.907-729.0	Bela valjčna krtača za čiščenje občutljivih talnih oblog.	<input type="checkbox"/>
Valjčna krtača, visoko - nizko, oranžna, 700 mm	22	6.907-730.0	Valjčna krtača oranžne barve z visoko-nizko strukturo za posebej učinkovito čiščenje teksturiranih talnih oblog.	<input type="checkbox"/>
Valjčna krtača, trda, zelena, 700 mm	23	6.907-731.0	Abrazivna valjčna krtača zelene barve za globinsko čiščenje in odstranjevanje lepljive umazanije.	<input type="checkbox"/>
Valjčna krtača, zelo trda, črna, 700 mm	24	6.907-732.0	Zelo abrazivna valjčna krtača črne barve za globinsko čiščenje trpežnih talnih oblog z zelo lepljivo umazanijo.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, mehka, bela, 638 mm	25	6.906-981.0	Mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za R 65.	<input type="checkbox"/>
Valjasta krtača, srednja, rdeča, 638 mm	26	4.035-187.0	Za vse običajne naloge čiščenja. Standardna krtača za krtačno glavo R 65.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, visoko - nizko, oranžna, 638 mm	27	6.906-982.0	Srednje trda, za čiščenje močno strukturiranih tal in globokih fug. Primerna za R 65.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, trda, zelena, 638 mm	28	6.906-983.0	Za zelo umazana tla in temeljno čiščenje. Primerna za R65.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 80 W BP DOSE (VALJ)

1.259-010.2




		Številka naročila		
VALJČNE KRTAČE				
Valjasta ščetka, zelo trda, črna, 638 mm	29	6.906-984.0	Zelo trda, za ekstremno umazanijo in temeljno čiščenje, samo za neobčutljive obloge. Primerna za R 65.	<input type="checkbox"/>
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava R65	30	2.763-046.0	Robustna, aluminijasta valjčna krtačna glava s funkcijo predpometanja. Ploščata izvedba, tiho delovanje in enostavno vzdrževanje zaradi barvne kode in pripomočkov za vstavljanje krtač.	<input type="checkbox"/>
Krtačna glava R 75	31	2.763-047.0		<input type="checkbox"/>
PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ				
Valjčni nosilec plošče				
Gred za valjčno blazinico, 700 mm	32	4.762-627.0	Aluminijasta gred, ki je primerna za držanje valjčnih blazinic ali valjev iz mikrovlagen.	<input type="checkbox"/>
Os valja za blazinice, 638 mm	33	4.762-433.0	Aluminijast valjčni nosilec plošče. Za namestitev filc plošč ali valjev iz mikrovlagen. Dolžine 638 mm. Primeren za krtačno glavo R 56.	<input type="checkbox"/>
Plošče z izrezom				
Valjasta blazinica, srednja, rdeča	34	6.369-456.0	Filc plošče z izrezom (20 kos), srednje, rdeče. Za čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem. Za valj dolžine 10 cm potrebujete ca. 7 do 7,5 filc plošč.	<input type="checkbox"/>
Valjasta blazinica, trda, zelena	35	6.369-455.0	Filc plošče z izrezom (20 kos), trde, zelene. Za odstranjevanje najtrdovalnejše umazanije in temeljno čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem.	<input type="checkbox"/>
Valji iz mikrovlagen				
Valj iz mikrovlagen, 700 mm	36	4.114-007.0	Uporaba mikrovlagen združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlagen s prednostmi valjčne tehnologije. Uporaba v povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-434.0. Primeren za R 75.	<input type="checkbox"/>
Valj iz mikrovlagen, 638 mm	37	4.114-006.0	Uporaba mikrovlagen združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlagen s prednostmi valjčne tehnologije. V povezavi z valjčnim nosilcem plošče 4.762-433.0. Primeren za R 65.	<input type="checkbox"/>
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče				
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 650 mm, 5 x	38	6.371-000.0	Srednje trda plošča (650 x 300 mm) v rdeči izvedbi za čiščenje vseh vrst tal v povezavi z glavo S 65.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, rjava, 650 mm, 5 x	39	4.642-025.0	Trda, rjava plošča (650 x 300 mm) s prijemalno spojko. Za sanacijo negovalnega sloja v kombinaciji z glavo S 65. Samo za neobčutljive obloge.	<input type="checkbox"/>
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalna letev, 1000 mm, V oblika	40	4.777-080.0	Primeren za vse talne površine in z zelo dobrim drsenjem po rezhah; sesalna letev v obliki črke V z dolžino 1000 mm in gumijastim sesalnim trakom iz poliuretana, odpornega na obrabo, z dolgo življenjsko dobo.	<input type="checkbox"/>
Sesalna letev, 900 mm, V oblika	41	4.777-079.0	Sesalna letev dolžine 900 mm, V-oblike, s sesalnim trakom iz poliuretana odpornega na obrabo in olja, velike vzdržljivosti in prikladna za vsa vste tal. Z vodno tehtnico za precizno nameščanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi za sesalno letev v obliki čke V, obstojen proti olju, rebrost, 1116 mm	42	6.273-024.0	Zasnovani so za sesalno letev dolžine 1000 mm v obliki črke V. Komplet rebrostih sesalnih trakov iz kakovostnega poliuretana, ki je odporen proti olju, je primeren za vse vrste tal.	<input type="checkbox"/>


■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 80 W BP DOSE (VALJ)


1.259-010.2




42-44, 48



45, 49



46, 50



47, 51



52



53



54



55




56

		Številka naročila		
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi za sesalno letev v obliki črke V, obstojen proti olju, rebrast, 1010 mm	43	6.273-023.0	Komplet rebrastih sesalnih trakov, ki so oblikovani posebej za sesalno letev obliki v obliki črke V. Trakovi so izdelani iz poliuretana, ki je odporen proti obrabi in olju, in so primerni za vse vrste tal.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, obstojen proti olju, rebrast, 960 mm	44	6.273-208.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 960 mm. Rebrast, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za vse vrste talnih površin.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 960 mm	45	6.273-205.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 960 mm. S prerezom, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za občutljive talne površine.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, odpororen proti olju, zaprt, 960 mm	46	6.273-291.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 960 mm. Zaprt, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za strukturirane talne površine.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, Naravna guma, 960 mm	47	6.273-214.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 960 mm. Rebrast, iz naravnega kavčuka. Za vse vrste talnih površin.	<input type="checkbox"/>
Gumijasti set sesalnih trakov, obstojen proti olju, rebrast, 890 mm	48	6.273-207.0	Komplet sesalnih trakov je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. V rebrasti izvedbi, iz prosojnega poliuretana, ki se ne obrablja in je odporen proti olju. Za vsa običajna tla.	<input type="checkbox"/>
Otirala, odporen proti olju, s prerezom, 890 mm	49	6.273-229.0	Komplet otiral je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. Otirala z režami iz prozornega poliuretana, odpornega tako na olje kot na obrabo. Za občutljive talne površine.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, odpororen proti olju, zaprt, 890 mm	50	6.273-290.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 870 mm. Zaprt, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za strukturirane talne površine.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, Naravna guma, 890 mm	51	6.273-213.0	Komplet sesalnih trakov vključuje sprednje in zadnje trakove za strgalo, 890 mm. Trakovi so iz mehke naravne gume. Za vsa standardna tla.	<input type="checkbox"/>
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Komplet baterij, 24 V, 240 Ah, brez vzdrževanja	52	2.815-102.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 240 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 24 V, 180 Ah, brez vzdrževanja	53	2.815-101.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 180 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 24 V, 285 Ah, brez vzdrževanja	54	2.815-095.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 285 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 24 V, 170 Ah, brez vzdrževanja	55	2.815-092.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 170 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Dodatki za baterije				
Vgradni komplet baterij	56	2.638-064.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno z dvema distančnikoma in tremi povezovalnimi kablji.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 80 W BP DOSE (VALJ)

1.259-010.2



		Številka naročila		
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Dodatki za baterije				
Vgradni komplet baterij	57	2.638-106.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno s tremi povezovalnimi kabli.	<input type="checkbox"/>
Distančnik	58	4.642-021.0	Primeren za komplet za hitro polnjenje 2.642-751.0. Preprečuje zdrs baterij v napravi.	<input type="checkbox"/>
ŠKROPILNICE				
Razpršilka s funkcijo črpanja	59	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>
PRALNI SESALNIKI				
Ostalo				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	60	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor