

Spannungsversorgungskabel 2 m, 5 x 0,25 mm², inkl. M 12-Winkelleitungsdose

Sensor Steckverbinder Serie 763 (M12x1) Sensor connectors series 763 (M12x1)		Technische Daten ¹⁾ Specifications ¹⁾			
Allgemeine Kennwerte <i>General Characteristics</i>					
Polzahl	<i>Number of contacts</i>	3	4	5	8
Verriegelung	<i>Locking system</i>	schraub M12x1 / screw M12x1			
Anschlussart Kabel	<i>Termination cable</i>	crimpen, am Kabel angespritzt / crimp, moulded			
Anschlussart Flansch	<i>Termination socket</i>	löten, mit Litzen; tauchlöten / solder, with wires; dip solder			
Anschlussquerschnitt in mm ²	<i>Wire gauge in mm²</i>	max. 0,25, max. 0,34			
Schutzart Gehäuse	<i>Shell protection</i>	IP 68/IP 67 (geschirmt) / IP 68/IP 67 (shielded)			
Mechanische Lebensdauer	<i>Mechanical operation</i>	> 500 Steckzyklen / > 500 mating cycles			
Obere Grenztemperatur	<i>Upper temperature</i>	+ 85 °C (ruhender Zustand) / + 185 °F (cable not in move)			
Untere Grenztemperatur ²⁾	<i>Lower temperature ²⁾</i>	- 25 °C (ruhender Zustand) / - 4 °F (cable not in move)			
Elektrische Kennwerte <i>Electrical Characteristics</i>					
Bemessungsspannung	<i>Rated voltage</i>	250 V	250 V	125 V	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	<i>Rated impulse voltage</i>	2500 V	2500 V	1500 V	800 V
Verschmutzungsgrad	<i>Pollution degree</i>	3 ³⁾			
Überspannungskategorie	<i>Overvoltage categorie</i>	II			
Isolierstoffgruppe	<i>Material group</i>	II			
Prüfstoßspannung	<i>Test voltage</i>	2950 V	2950 V	1750 V	910 V
Bemessungsstrom (40 °C)	<i>Rated current (40 °C)</i>	4 A	4 A	4 A	2 A
Durchgangswiderstand ¹⁾	<i>Contact resistance ¹⁾</i>	≤ 3 mΩ			
Isolationswiderstand	<i>Insulation resistance</i>	> 10 ¹⁰ Ω			
Werkstoffe <i>Materials</i>					
Kontaktstift	<i>Pin contact</i>	CuZn (Messing / brass)			
Kontaktbuchse	<i>Socket contact</i>	CuSn (Bronze / bronze)			
Kontaktoberfläche	<i>Contact plating</i>	Au (Gold / gold)			
Steckerkörper	<i>Male insert</i>	PUR / PA 6 (UL 94 HB)			
Buchsenkörper	<i>Female insert</i>	PUR / PA 6 (UL 94 HB)			
Gehäuse Kabelstecker	<i>Housing cable connector</i>	PUR			
Flanschgehäuse	<i>Socket</i>	CuZn (Messing) vernickelt / (brass) nickel-plated			
Gewinding	<i>Ring nut</i>	CuZn (Messing) vernickelt / (brass) nickel-plated			

¹⁾ Normen und Prüfbedingungen für diese Angaben siehe übernächste Seite. / ¹⁾ Standards and test parameters for this data see next page but one.

²⁾ Technische Daten für das verwendete Kabel nächste Seite. / ²⁾ Technical information for the used cable see next page.

³⁾ Flanschsteckverbinder im Anschlussbereich Verschmutzungsgrad 2. / ³⁾ Sockets in service area pollution degree 2.

Technische Daten Standard Kabel Specification of standard cable									
		3 x 0,34 mm ²		4 x 0,34 mm ²		5 x 0,25 mm ²			
Material Mantel	<i>Material jacket</i>	PVC	PUR	PVC	PUR	PVC	PUR		
Isolation Litze	<i>Insulation wire</i>	PVC							
Litzenaufbau (mm)	<i>Design of wire (inch)</i>	7x0,25/.01	42x0,1/.004	7x0,25/.01	42x0,1/.004	14x0,15/.006	32x0,1/.004		
Kabelmantel (mm)	<i>Cabel jacket (inch)</i>	4,5±0,2 / .18		5±0,2 / .20					
Leiterwiderstand	<i>Leiterwiderstand</i>	58 Ω/Km	55 Ω/Km	79,9 Ω/Km	55 Ω/Km	79,9 Ω/Km	55 Ω/Km		
Temperaturbereich (Kabel bewegt)	<i>Temperature range (cabel in move)</i>	- 15 °C (0 °F) / + 70 °C (+ 158 °F)							
Temperaturbereich (Kabel fest)	<i>Temperature range (cabel not in move)</i>	- 25 °C (- 4 °F) / + 70 °C (+ 158 °F)							
Biegeradius (Kabel bewegt)	<i>Bending radius (cabel in move)</i>	-	45mm/1.77inch	-	50mm/1.97inch	-	50mm/1.97inch		
Biegeradius (Kabel fest)	<i>Bending radius (cabel not in move)</i>	-	22mm/.87inch	-	25mm/.98inch	-	25mm/.98inch		
Technische Daten geschirmtes Kabel Specification of shielded cable									
		3 x 0,34 mm ²		4 x 0,34 mm ²		5 x 0,25 mm ²		5 x 0,25 mm ²	
Material Mantel	<i>Material jacket</i>	PVC	PUR	PVC	PUR	PVC	PUR	PUR	
Isolation Litze	<i>Insulation wire</i>	PVC							
Litzenaufbau (mm)	<i>Design of wire (inch)</i>	7 x 0,25 / .01		14x0,15/.006		7 x 0,25/.01		19x0,127/.005	
Kabelmantel (mm)	<i>Cabel jacket (inch)</i>	5±0,2 / .20				6±0,2 / .24			
Leiterwiderstand	<i>Leiterwiderstand</i>	53 Ω/Km			75,5 Ω/Km		53 Ω/Km		
Temperaturbereich (Kabel bewegt)	<i>Temperature range (cabel in move)</i>	- 5 °C (23 °F) / + 70 °C (+ 158 °F)							
Temperaturbereich (Kabel fest)	<i>Temperature range (cabel not in move)</i>	- 25 °C (- 4 °F) / + 70 °C (+ 158 °F)							
Biegeradius (Kabel bewegt)	<i>Bending radius (cabel in move)</i>	50 mm / 2.0 inch				60 mm / 2.4 inch			
Biegeradius (Kabel fest)	<i>Bending radius (cabel not in move)</i>	25 mm / 1.0 inch				30 mm / 1.2 inch			
Bedeckung Schirmgeflecht	<i>Cover screen grid</i>	80 %	90 %	80 %	90 %	90 %		85 %	
Technische Daten UL-gelistete Kabel Specification of UL-listed cable									
		4 x 0,34 mm ²				5 x 0,25 mm ²			
Material Mantel	<i>Material jacket</i>	PUR							
Isolation Litze	<i>Insulation wire</i>	SR - PVC							
Litzenaufbau (mm)	<i>Design of wire (inch)</i>	32 x 0,1 / .004				42 x 0,1 / .004			
Kabelmantel (mm)	<i>Cabel jacket (inch)</i>	4,9±0,1 / .19				5,1±0,1 / .20			
UL - Style	<i>UL - style</i>	20549 / 1061 (80°, 300 V)							

Technische Informationen Normen und Prüfbedingungen		Technical information Norms and test conditions		
Ergänzende Angaben zu den im Katalog angegebenen technischen Daten		Additional information to the technical data mentioned in this catalog		
Kennwerte	Characteristics	Norm ¹⁾ / Standard ¹⁾	Bemerkung	Remark
Schutzart Gehäuse	Shell protection	IEC 60529	Angabe im gestecktem Zustand. Weitere Hinweise über die IP-Schutzarten siehe Seite TI-3–4.	Value in mated condition. Further information to IP-codes see page TI-3–4.
Mechanische Lebensdauer	Mechanical operation	IEC 60512-5 (Test 9a)	Test wird ohne elektrische Belastung durchgeführt.	Test is performed without electrical load.
Obere Grenztemperatur	Upper temperature	IEC 60512-6 (Test 11i)	Als Prüfbedingung sind 168 Std. festgelegt.	Test condition is 168 hrs.
Untere Grenztemperatur	Lower temperature	IEC 60512-6 (Test 11j)	Als Prüfbedingung sind 2 Std. festgelegt.	Test condition is 2 hrs.
Gewicht	Weight		Die angegebenen Werte sind Richtwerte. Schwankungen innerhalb einer Serie sind möglich.	The indicated values are approximate. Variations within a series are possible.
Bemessungsspannung	Rated voltage	IEC 60664-1	Der angegebene Wert ist im Zusammenhang mit dem Verschmutzungsgrad und der Überspannungskategorie definiert.	The indicated value is defined under consideration of the pollution degree and the overvoltage category.
Bemessungs-Stoßspannung	Rated impulse voltage	IEC 60664-1	Wird aus Überspannungskategorie und Bemessungsspannung abgeleitet.	Derived from overvoltage category and rated voltage.
Überspannungskategorie	Overtoltage category	IEC 60664-1	Weitere Hinweise über die Überspannungskategorien siehe Seite TI-7.	Further information to overvoltage categories see page TI-7.
Verschmutzungsgrad	Pollution degree	IEC 60664-1	Weitere Hinweise über die Verschmutzungsgrade siehe Seite TI-8.	Further information to pollution degrees see page TI-8.
Isolierstoffgruppen	Material groups	IEC 60664-1	Weitere Hinweise über die Isolierstoffgruppen siehe Seite TI-7.	Further information to material groups see page TI-7.
Prüfstoßspannung	Test voltage	IEC 60664-1	Höchster Wert einer Stoßspannung, der zu keinem Durchschlag der Isolierung führt.	Highest value of an impulse voltage without a breakdown of the insulation.
Strombelastbarkeit	Current carrying capacity	IEC 60512-3 (Test 5b)	Weitere Hinweise über Strombelastbarkeit siehe Seite TI-9.	Further information to current carrying capacity see page TI-9.
Bemessungsstrom	Rated current		Bezogen auf eine Umgebungstemperatur von +40 °C.	Related to an ambient temperature of +40 °C (104 °F)
Durchgangswiderstand	Contact resistance	IEC 60512-2 (Test 2a)	Übergangswiderstand Kontaktstift/ Kontaktbuchse im gesteckten Zustand über einen definierten Bereich.	Resistance between contact pin and contact socket in mated condition over a defined length.
Isolationswiderstand	Insulation resistance	IEC 60512-2 (Test 3a)	Isolierung zwischen zwei leitenden Teilen (Materialabhängig).	Insulation between two conductive parts (dependent on material).
¹⁾ Weitere Informationen über die hier genannten Normen siehe allg. tech. Info. / More information about the mentioned standards can be found on gen. tech. inform. Zu beachten ist, dass die technischen Daten Anfangswerte darstellen, die sich nach Beanspruchung verändern können. / It has to be noted that all technical data represent initial values which may change after load.				

