TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 21.11.2026



(slika je simbolična)

2/2-potni el.mag. ventil,AISI 304,NBR,NC, op.,230 V,G 3/4

Kategorija: Solenoid valve, NC, combined operation
Šifra: **102979RIE**

Kratek opis

2/2-way sol. valve,AISI 304,NBR,NC,force pilot op., 230 V,50-60 Hz,med. temp. -20°C - 85°C,amb.temp.-20°C - 75°C,G 3/4,PN 0-9 bar

Tehnične Specifikacije

Min. sobna temperatura [°C]	-20
Min. temperatura medija [°C]	-20
Električni priključek	For Pg 11P connector socket acc. to DIN 4400
Ffunkcija	normally closed (NC)
IP zaščita	IP65 (with connector socket fitted)
Navoj	G 3/4
Notranji deli	Stainless steel
Ohišje	Stainless steel 1.4301
Sedež ventila	Stainless steel 1.4301
Tesnilo	NBR
Vrsta	3
Max. obratovalni tlak [bar]	9
DN	16
B [mm]	71.0
Max. sobna temperatura [°C]	75
A [mm]	80.0
Max. temperatura medija [°C]	85