**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 16.11.2026



(slika je simbolična)

# 2/2-potni el.mag. ventil, NC, direk. upr., 230 V, 50 - 60 Hz

Kategorija: Solenoid valve, NC, directly operated
Šifra: **102821RIE**

## Kratek opis

2/2-way solenoid valve,brass,NC,direc. operat.,230V,50-60Hz,Med. temp. -25 to 80°C,Ambient temp. -25 to 55°C,NBR,G 1/4,PN 0-12bar
Standard series, proven over many years, available in three different versions
- Directly operated
- Combined operation
- Pilot-operated
For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. sobna temperatura [°C] | -25 |
| Min. temperatura medija [°C] | -25 |
| Električni priključek | ISO 4400, cable socket (Pg 11P) |
| Ffunkcija | normally closed (NC) |
| IP zaščita | IP65 (with connector socket fitted) |
| Navoj | G 1/4 |
| Notranji deli | Stainless steel |
| Ohišje | Brass |
| Sedež ventila | Brass |
| Standardni navoj | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1 |
| Tesnilo | NBR |
| Vrsta | 2 |
| DN | 3.2 |
| Max. obratovalni tlak [bar] | 12 |
| B [mm] | 30.0 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 55 |
| Max. temperatura medija [°C] | 80 |
| A [mm] | 91.0 |