TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 17.11.2026



(slika je simbolična)

2/2-potni el.mag. ventil NO, direk. upr., 24 V DC

Kategorija: Solenoid valve, NO, 24 V DC, standard type
Šifra: **116544RIE**

Kratek opis

2/2-way solenoid valve, Stainless steel, NO, directly operated, 24 V DC, Medium temp. max. 80 °C/90 °C, G 1/8, PN 0 - 7 bar
Standard series available in two different versions:
-Directly operated
-Pilot-operated
Connector socket, form A acc. to ISO 4400, for all valves with a G 3/8 or G 1/2 thread except valve types 3 and 4.
Special connector socket (similar to form B) for all valves with a G 1/8 or G 1/4 thread except valve types 3 and 4.
Medium temperature max. 80 °C when used with water or oils, max. 90 °C when used with air.

Tehnične Specifikacije

IP zaščita	IP 65
Navoj	G 1/8
Notranji deli	Stainless steel
Ohišje	Stainless steel 1.4301
Sedež ventila	Stainless steel 1.4301
Standardni navoj	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1
Tesnilo	FPM
Vrsta	2
DN	3
Max. obratovalni tlak [bar]	7
B [mm]	40.0
A [mm]	70.0
C [mm]	76.0