**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 17.11.2026



(slika je simbolična)

# 2/2-potni el.mag. ventil NO, direk. upr., 24 V DC

Kategorija: Solenoid valve, NO, 24 V DC, standard type
Šifra: **116550RIE**

## Kratek opis

2/2-way solenoid valve, Stainless steel, NO, directly operated, 24 V DC, Medium temp. max. 80 °C/90 °C, G 1/2, PN 0 - 7 bar
Standard series available in two different versions:
-Directly operated
-Pilot-operated
Connector socket, form A acc. to ISO 4400, for all valves with a G 3/8 or G 1/2 thread except valve types 3 and 4.
Special connector socket (similar to form B) for all valves with a G 1/8 or G 1/4 thread except valve types 3 and 4.
Medium temperature max. 80 °C when used with water or oils, max. 90 °C when used with air.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| IP zaščita | IP 65 |
| Navoj | G 1/2 |
| Notranji deli | Stainless steel |
| Ohišje | Stainless steel 1.4301 |
| Sedež ventila | Stainless steel 1.4301 |
| Standardni navoj | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1 |
| Tesnilo | FPM |
| Vrsta | 2 |
| DN | 5 |
| Max. obratovalni tlak [bar] | 7 |
| B [mm] | 52.0 |
| A [mm] | 85.0 |
| C [mm] | 92.0 |