

Datum: 06.06.2026

Davčna št.: SI 56119488  
Telefon: 01 500 14 42  
E-mail: [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
WWW: [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)

## 2/2-potni el.mag.ventil,AISI 304,FPM,NC,direkt.krm.,24V,G1/4

Kategorija: [Solenoid valve, NC, directly operated](#)  
Šifra: **102976RIE**

(slika je simbolična)

### Kratek opis

2/2-way sol. valve,AISI 304,FPM,NC,directly op.,24 V  
DC,med. temp. -15 °C - 120 °C,amb.temp.-15°C - 55°C,G  
1/4, PN 0-3.5 bar

### Tehnične Specifikacije

Min. sobna temperatura [°C]	-15
Min. temperatura medija [°C]	-15
Električni priključek	For Pg 11P connector socket acc. to DIN 4400
Ffunkcija	normally closed (NC)
IP zaščita	IP65 (with connector socket fitted)
Navoj	G 1/4
Notranji deli	Stainless steel
Ohišje	Stainless steel 1.4301
Sedež ventila	Stainless steel 1.4301
Tesnilo	FPM
Vrsta	2
Max. obratovalni tlak [bar]	3.5
DN	4
B [mm]	40.0
Max. sobna temperatura [°C]	55
A [mm]	95.0
Max. temperatura medija [°C]	120