TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 24.11.2026



(slika je simbolična)

3-potni mini krog. ventil, L-izpust, kromirana med., G 1/8 IT

Kategorija: 3-way mini ball valve, L-Bore
Šifra: **103363RIE**

Kratek opis

3-way mini ball valve, L-hole, Brass chrome plated, Operating temp. -20 °C to 80 °C, G 1/8 IT, PN -0.99 - 20 bar

Tehnične Specifikacije

Min. delovna temperatura [°C]	-20
Min. obratovalni tlak [bar]	-0.99
Aplikacije	Compressed air, water, oil
Krogelno tesnilo	PTFE
Krogla	Chrome-plated brass
Material navojev	Nickel-plated brass
Navoj	G 1/8 IT
Ohišje	Chrome-plated brass
Standardni navoj	G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1
Stebelno tesnilo	NBR
Vrtljiva ročica	PA 66 glass fibre-reinforced
DN	5
H2 [mm]	15.5
a/f 1 [mm]	17
a/f 2 [mm]	17
G [mm]	19.0
Max. obratovalni tlak [bar]	20
H1 [mm]	33.5
L [mm]	35.0
Max. delovna temperatura [°C]	80