**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 11.11.2026



(slika je simbolična)

# 3/2-5/2-potni ventil NAMUR, povratna vzmet, G 1/4, 230 V, 50Hz

Kategorija: 3/2-5/2-way spool valve, combined spring return
Šifra: **103655RIE**

## Kratek opis

3/2-5/2-way valve NAMUR, Spring return, Operating temp. -20°C to 50°C, Working pressure 2.5-10 bar, Connection G 1/4, 230 V, 50Hz
Pilot-operated 3/2- and 5/2-way spool valves with threaded ports and a NAMUR style interface with air purging function. By adding the conversion plate supplied with each valve, the device can be adapted to 3/2-way function.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. delovna temperatura [°C] | -20 |
| Električni priključek | Connector socket Pg 9 |
| Obseg dobave | Plug connector PG 9, conversion plate, screws and seal |
| Ohišje | Aluminium anodised |
| Povezava | G 1/4 (Port 1), G 1/4 (Port 3 and 5) |
| Ročno upravljanje | latching |
| Srednje | Air, neutral gases (filtered) |
| Tesnilo | NBR |
| Tuljava | Stainless steel |
| Min. delovni tlak [bar] | 2.5 |
| Vhodna moč | 3 W=/ 5 VA~ |
| DN | 7 |
| Max. delovni tlak [bar] | 10 |
| Max. delovna temperatura [°C] | 50 |
| Napetost | 230 V, 50 Hz |
| Pretok [l/min] | 1250 |