TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 28.11.2026



(slika je simbolična)

3/2-5/2-potni ventil, NAMUR, zračna vzmet, G 1/4, 24 V DC

Kategorija: 3/2- and 5/2-way spool valve with air spring
Šifra: **103654RIE**

Kratek opis

3/2-5/2-way valve, NAMUR, with air spring, Anodised aluminium, Temp. max. 50 °C, Working pressure 1.5 10 bar, G 1/4, 24 V DC
Pilot-operated 3/2- and 5/2-way spool valves with threaded ports and a NAMUR style interface with air purging function. By adding the conversion plate supplied with each valve, the device can be adapted to 3/2-way function.

Tehnične Specifikacije

Min. delovna temperatura [°C]	-20
Električni priključek	Connector socket Pg 9
Obseg dobave	Plug connector PG 9, conversion plate, screws and seal
Ohišje	Aluminium anodised
Povezava	G 1/4 (Port 1), G 1/4 (Port 3 and 5)
Ročno upravljanje	latching
Srednje	Air, neutral gases (filtered)
Tesnilo	NBR
Tuljava	Stainless steel
Min. delovni tlak [bar]	1.5
Vhodna moč	3 W=/ 5 VA~
DN	7
Max. delovni tlak [bar]	10
Napetost	24 V DC
Max. delovna temperatura [°C]	50
Pretok [l/min]	1250