



(slika je simbolična)

## 3/2-pot.vent., el.pnevm., 3V, monostab., NC, 24 V DC

Kategorija: [3/2-way pilot valve, monostable, NC](#)  
Šifra: **116100RIE**

### Kratek opis

3/2-way valve, electropneumatic, »3V«, monostable, NC, G 1/8, 24 V DC, Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temp. -20 °C to 70 °C  
3/2-way pilot valves  
- Electro-pneumatic -

### Tehnične Specifikacije

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Min. temperaturno območje [°C] | -20  |
| Delovanje                      | Monostable   |
| Električni priključek          | Connector Type C   |
| IP zaščita                     | IP 65  |
| Izpušna povezava               | G 1/8  |
|                                | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Merjenje pretoka               | G 1/8  |
| Povezava                       | latching/non-latching  |
| Ročno upravljanje              | Aluminium alloy  |
| Telo ventila                   | 1.5  |
| Min. delovni tlak [bar]        | 1.5  |
| Min. obratovalni tlak [bar]    | 1.5  |
| Ffunkcija                      | 3/2 NC   |
| Max. obratovalni tlak [bar]    | 8  |
| Napetost                       | 24 V DC  |
| Simbol                         | 33   |
| Max. temperaturno območje [°C] | 70   |
| Velikost                       | 100  |
| Pretok [l/min]                 | 500  |