

Datum: 12.06.2026

Davčna št.: SI 56119488  
Telefon: 01 500 14 42  
E-mail: [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
WWW: [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)

## 3/2-pot.vent., el.pnevm., monostab., G 1/2, NO, 24 V DC

Kategorija: [Metalwork](#)  
Šifra: **106523RIE**

(slika je simbolična)

### Kratek opis

3/2-way valve, electropneum., monostable, G 1/2, NO, 24 V DC, Operating pre. 2.5 - 10 bar

### Tehnične Specifikacije

Min. sobna temperatura [°C]	-10
Min. temperatura medija [°C]	-10
Delovanje	Monostable
Merjenje pretoka 1	Flow rate at 6 bar and $\Delta p$ 0.5 bar
Merjenje pretoka 2	Flow rate at 6 bar and $\Delta p$ 1.0 bar
Povezava	G 1/2
Ročno upravljanje	latching
Min. obratovalni tlak [bar]	2.5
Ffunkcija	3/2 NO
Max. obratovalni tlak [bar]	10
DN	15
Napetost	24 V DC
Simbol	32
Max. sobna temperatura [°C]	50
Max. temperatura medija [°C]	60
Pretok 1 [l/min]	3200
Pretok 2 [l/min]	4600