

Datum: 16.06.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si

3/2-pot.vent., el.pnevm., monostab., G 1/4, NO, 24 V DC

Kategorija: [Metalwork](#)
Šifra: **106521RIE**

(slika je simbolična)

Kratek opis

3/2-way valve, electropneum., monostable, G 1/4, NO, 24 V DC, Operating pre. 2.5 - 10 bar

Tehnične Specifikacije

Min. sobna temperatura [°C]	-10
Min. temperatura medija [°C]	-10
Delovanje	Monostable
Merjenje pretoka 1	Flow rate at 6 bar and Δp 0.5 bar
Merjenje pretoka 2	Flow rate at 6 bar and Δp 1.0 bar
Povezava	G 1/4
Ročno upravljanje	latching
Min. obratovalni tlak [bar]	2.5
Ffunkcija	3/2 NO
DN	7.5
Max. obratovalni tlak [bar]	10
Napetost	24 V DC
Simbol	32
Max. sobna temperatura [°C]	50
Max. temperatura medija [°C]	60
Pretok 1 [l/min]	750
Pretok 2 [l/min]	1100