

Datum: 01.07.2026



(slika je simbolična)

[3/2-pot.vent.,el.pnevm.3V monostab., NC, 230 V, 50 Hz](#)

Kategorija: [3/2-way pilot valve, monostable, NC](#)Šifra: **116105RIE**

Kratek opis

3/2-way valve, electropneumatic, »3V«, monostable, NC, M5, 230 V, 50 Hz, Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temp. -20 °C to 70 °C
3/2-way pilot valves
- Electro-pneumatic -

Tehnične Specifikacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Min. temperaturno območje [°C] | -20 |
| Delovanje | Monostable |
| Električni priključek | Connector Type C |
| IP zaščita | IP 65 |
| Izpušna povezava | M5 |
| Merjenje pretoka | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Povezava | M5 |
| Ročno upravljanje | latching/non-latching |
| Telo ventila | Aluminium alloy |
| Min. delovni tlak [bar] | 1.5 |
| Min. obratovalni tlak [bar] | 1.5 |
| Ffunkcija | 3/2 NC |
| Max. obratovalni tlak [bar] | 8 |
| Simbol | 33 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 70 |
| Velikost | 100 |
| Napetost | 230 V, 50 Hz |
| Pretok [l/min] | 300 |