



(slika je simbolična)

## [3/2-pot.vent.,el.pnevm.3V monostab., NC, 230 V, 50 Hz](#)

Kategorija: [3/2-way pilot valve, monostable, NC](#)  
Šifra: **116105RIE**

### Kratek opis

3/2-way valve, electropneumatic, »3V«, monostable, NC, M5, 230 V, 50 Hz, Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temp. -20 °C to 70 °C  
3/2-way pilot valves  
- Electro-pneumatic -

### Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-20
Delovanje	Monostable
Električni priključek	Connector Type C
IP zaščita	IP 65
Izpušna povezava	M5
Merjenje pretoka	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Povezava	M5
Ročno upravljanje	latching/non-latching
Telo ventila	Aluminium alloy
Min. delovni tlak [bar]	1.5
Min. obratovalni tlak [bar]	1.5
Ffunkcija	3/2 NC
Max. obratovalni tlak [bar]	8
Simbol	33
Max. temperaturno območje [°C]	70
Velikost	100
Napetost	230 V, 50 Hz
Pretok [l/min]	300