TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 12.11.2026



(slika je simbolična)

3/2-pot.vent., ročno stikalo NC bistab.G1/8 pozicije ventila 3

Kategorija: Metalwork
Šifra: **106426RIE**

Kratek opis

3/2-way valve, manual, Rotating lever, NC, bistable, Connection G 1/8, Operating pre. 1 - 10 bar, Operating temp. -10 °C to 60 °C
3 valve positions only in conjunction with a second 3/2-way valve. Corresponds to a 5/3-way valve.

Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-10
Bat	Aluminium
Delovanje	Bistable
Povezava	G 1/8
Telo ventila	Aluminium
Tesnilo	NBR
Vzmet	Special steel
Min. obratovalni tlak [bar]	1
Ffunkcija	3/2 NC
Položaji ventilov	3
Max. obratovalni tlak [bar]	10
Simbol	12
Max. temperaturno območje [°C]	60
Pretok pri 6 bar in Δp 0,5 bar [Nl/min]	400
Pretok pri 6 bar in Δp 1,0 bar [Nl/min]	550