TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 15.11.2026

3/2-potni el.mag. ventil, ner.jeklo, NC, 230 V AC, NBR, G 1/4



Kategorija: Solenoid valves 3/2-way type, NC, stainless steel
Šifra: **158062RIE**

(slika je simbolična)

Kratek opis

3/2-way solenoid valve,Stainless steel,NC,Directly oper., 230 V AC, 50-60 Hz,Medium temp. -25 °C to 90 °C, NBR, G 1/4, PN 0-10 bar

Tehnične Specifikacije

Min. sobna temperatura [°C]	-25
Min. temperatura medija [°C]	-25
Električni priključek	for connector socket PG 11 P, acc. to DIN 4400
Ffunkcija	normally closed (NC)
IP zaščita	IP 65 (with connector socket fitted)
Navoj	G 1/4
Notranji deli	Stainless steel
Ohišje	Stainless steel
Tesnilo	NBR
DN	3.2
Max. obratovalni tlak [bar]	10
B [mm]	40.0
Max. sobna temperatura [°C]	55
Max. temperatura medija [°C]	90
A [mm]	95.0
Napetost	230 V AC, 50 - 60 Hz