TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 25.11.2026



(slika je simbolična)

3/2-potni ventil, elektropnevmatski, bistabilen, G 1/8, 24 V DC

Kategorija: Metalwork
Šifra: **106536RIE**

Kratek opis

3/2-way valve, electropneum., bistable, G 1/8, 24 V DC, Operating pre. 1 - 10 bar, Aluminium

Tehnične Specifikacije

Min. sobna temperatura [°C]	-10
Min. temperatura medija [°C]	-10
Delovanje	Bistable
Merjenje pretoka 1	Flow rate at 6 bar and ?p 0.5 bar
Merjenje pretoka 2	Flow rate at 6 bar and ?p 1.0 bar
Povezava	G 1/8
Ročno upravljanje	latching
Min. obratovalni tlak [bar]	1
Ffunkcija	3/2
DN	5
Max. obratovalni tlak [bar]	10
Napetost	24 V DC
Simbol	34
Max. sobna temperatura [°C]	50
Max. temperatura medija [°C]	60
Pretok 1 [Nl/min]	400
Pretok 2 [Nl/min]	550