

Datum: 13.04.2026

Davčna št.: SI 56119488  
Telefon: 01 500 14 42  
E-mail: [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
WWW: [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)



(slika je simbolična)

## **3/2-potni ventil, elektropnevmatski, bistabilen, G 3/8, 24 V DC**

Kategorija: [Metalwork](#)  
Šifra: **106538RIE**

### **Kratek opis**

3/2-way valve, electropneum., bistable, G 3/8, 24 V DC,  
Operating pre. 1 - 10 bar, Aluminium

### **Tehnične Specifikacije**

Min. sobna temperatura [°C]	-10
Min. temperatura medija [°C]	-10
Delovanje	Bistable
Merjenje pretoka 1	Flow rate at 6 bar and ?p 0.5 bar
Merjenje pretoka 2	Flow rate at 6 bar and ?p 1.0 bar
Povezava	G 3/8
Ročno upravljanje	latching
Min. obratovalni tlak [bar]	1
Ffunkcija	3/2
Max. obratovalni tlak [bar]	10
DN	13.3
Napetost	24 V DC
Simbol	34
Max. sobna temperatura [°C]	50
Max. temperatura medija [°C]	60
Pretok 1 [NI/min]	1560
Pretok 2 [NI/min]	2150