TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 24.11.2026



(slika je simbolična)

3/2-potni ventil, NAMUR, monostabilen, NC, G 1/4, 24 V DC

Kategorija: 3/2-way spool valve with NAMUR style interface, NC
Šifra: **103660RIE**

Kratek opis

3/2-way valve, NAMUR, NC, Anodised aluminium, Temp. max. 70 °C, Working pressure 1.5 - 10 bar, DN 7, Connection G 1/4, 24 V DC
3/2 and 5/2-way spool valves, monostable, with air purging function and pneumatic spring return.
With latching manual operator and optional outgoing air restriction.

Tehnične Specifikacije

Min. delovna temperatura [°C]	-20
Električni priključek	Connector socket Pg 9
Obseg dobave	Plug connector PG 9, 1 coding pin, 2 Orings, 2 fixing screws
Ohišje	Aluminium anodised
Povezava	G 1/4
Ročno upravljanje	latching
Srednje	Air, neutral gases (filtered)
Tesnilo	NBR
Tuljava	Stainless steel
Min. delovni tlak [bar]	1.5
Vhodna moč	3 W=/ 5 VA~
DN	7
Max. delovni tlak [bar]	10
Napetost	24 V DC
Max. delovna temperatura [°C]	70
Pretok [l/min]	1250