**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 25.11.2026




(slika je simbolična)

# 3/2-potni ventil, pnevmatski, »3A«, monostabilen, NC, G 1/8

Kategorija: 3/2-way pilot valve, monostable, NC
Šifra: **116042RIE**

## Kratek opis

3/2-way valve, Pneumatic, »3A«, monostable, NC, G 1/8, Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temperature range max. 70 °C
3/2-way pilot valves
- Pneumatic -

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Delovanje | Monostable |
| Izpušna povezava | G 1/8 |
| Merjenje pretoka | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| Nadzor zraka | G 1/8 |
| Povezava | G 1/8 |
| Telo ventila | Aluminium alloy |
| Min. obratovalni tlak [bar] | 1.5 |
| Ffunkcija | 3/2 NC |
| Max. obratovalni tlak [bar] | 8 |
| Simbol | 25 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 70 |
| Velikost | 200 |
| Pretok [l/min] | 750 |