TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 28.11.2026



(slika je simbolična)

3/2-potni ventil, ročno stikalo, izklop v sili NC 4mm stranski

Kategorija: Metalwork
Šifra: **106415RIE**

Kratek opis

3/2-way miniature valve manual, Palm button emergency stop NC, 4 mm side, Operating pre. 0.5-10 bar, Operating temp. -10°C to 60°C
Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

Tehnične Specifikacije

Min. delovna temperatura [°C]	-10
Povezava	Plug-in connector Ø 4 mm on side
Pritisni gumb	Nickel-plated brass
Telo ventila	Aluminium
Tesnilo	NBR
Vzmet	Stainless steel
Min. obratovalni tlak [bar]	0.5
Nominalni Ø [mm]	2.5
Ffunkcija	3/2 NC
Delovni tlak pri 6 bar [N]	8
Max. obratovalni tlak [bar]	10
Pretok pri 6 bar in Δp 0,5 bar [Nl/min]	35
Max. delovna temperatura [°C]	60