TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 16.11.2026



(slika je simbolična)

3/2 ventil »FUTURA-mali«, pnevmatsko voden, Velikost 0 G 1/4

Kategorija: 3/2-way valve, pneumatically operated
Šifra: **142524RIE**

Kratek opis

3/2-way valve »FUTURA-mini«, pneumatically actuated, Size 0, G 1/4, Exhaust G 1/4, Input pressure max. 12 bar, Temp. -10°C to 50°C
Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an pneumatic signal.
3/2-way type including silencer.
When they are switched off, the system is exhausted at the same time.

Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-10
Izpušni zrak	G 1/4
Merjenje pretoka	At P_2 = 6 bar and pressure drop Δ_p = 1 bar
Navoj	G 1/4
Ohišje	PA66 GF60
Povezava vodenega zračnega tlaka	G 1/8
Priključni navoj	Plastic
Serija	FUTURA-mini
Srednje	Compressed air, neutral gases
Max. vhodni tlak [bar]	12
A [mm]	43.0
Max. temperaturno območje [°C]	50
C [mm]	60.0
B [mm]	105.0
Pretok [l/min]	2000