TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 08.11.2026



(slika je simbolična)

3/2 ventil »FUTURA«, pnevmatsko voden, Velikost 1, G 1/4

Kategorija: 3/2-way valves, pneumatically operated
Šifra: **156616RIE**

Kratek opis

3/2-way valve »FUTURA«, pneumatically actuated, Size 1, G 1/4, Exhaust G 1/4, Input pressure max. 16 bar, Temp. -10 °C to 50 °C
Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an pneumatic signal.
3/2-way type including silencer.
When they are switched off, the system is exhausted at the same time.

Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-10
Izpušni zrak	G 1/4
Merjenje pretoka	At P_2 = 6 bar and pressure drop Δ_p = 1 bar
Navoj	G 1/4
Ohišje	PA66 GF60
Priključni navoj	Material: Die-cast zinc
Serija	FUTURA
Srednje	Compressed air, neutral gases
Velikost	1
Max. vhodni tlak [bar]	16
Max. temperaturno območje [°C]	50
A [mm]	52.0
C [mm]	52.1
B [mm]	85.1
Pretok [l/min]	2000