TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 19.11.2026



(slika je simbolična)

3/2 Vklopni ventil »G-mali«, 24 V DC, Velikost 200, G 1/4

Kategorija: Start-up valve, power supply 24 V DC
Šifra: **116343RIE**

Kratek opis

3/2-way start-up valve »G-mini«, 24 V DC, with mounting bracket and silencer, Size 200, G 1/4, Input pressure 2.5 - 9 bar
Combined shut-off and pressure build-up valve (start-up valve). Operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems.
The 3/2-way valve opens when the solenoid is activated. The full cross-section of the valve is open when the working pressure is 50% of the input pressure. When the solenoid is deactivated, the 3/2-way valve closes and the pressure in the line is exhausted via the regulator. With adjustable restrictor.

Tehnične Specifikacije

Električni priključek	Device plug PG 9, type B
Merjenje pretoka	At P_1 = 8 bar, P_2 = 6 bar and pressure drop Δ_p = 1 bar
Navoj	G 1/4
Ohišje	Die-cast aluminium
Serija	G-mini
Tesnilo	NBR
Min. vhodni tlak [bar]	2.5
Max. vhodni tlak [bar]	9
D [mm]	30.0
A [mm]	59.0
Max. sobna temperatura [°C]	70
Max. temperatura medija [°C]	70
C [mm]	93.5
B [mm]	123.5
Velikost	200
Pretok [l/min]	550