

Datum: 02.07.2026



## 5/2-pot.vent., el.pnevm., 4V, bistabilen, G 1/8, 24 V DC

Kategorija: [5/2-way pilot valve, bistable](#)  
Šifra: **116138RIE**

(slika je simbolična)

### Kratek opis

5/2-way valve, electropneumatic, »4V«, bistable, G 1/8, 24 V DC, Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temp. -20 °C to 70 °C  
5/2-way pilot valves  
- Electro-pneumatic -

### Tehnične Specifikacije

|                                |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Min. temperaturno območje [°C] | -20                                                                        |
| Delovanje                      | Bistable                                                                   |
| Električni priključek          | Connector Type C                                                           |
| IP zaščita                     | IP 65                                                                      |
| Izpušna povezava               | G 1/8<br>At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar<br>and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Merjenje pretoka               | bar                                                                        |
| Povezava                       | G 1/8                                                                      |
| Ročno upravljanje              | latching/non-latching                                                      |
| Telo ventila                   | Aluminium alloy                                                            |
| Min. delovni tlak [bar]        | 1.5                                                                        |
| Min. obratovalni tlak [bar]    | 1.5                                                                        |
| Ffunkcija                      | 5/2                                                                        |
| Max. obratovalni tlak [bar]    | 8                                                                          |
| Napetost                       | 24 V DC                                                                    |
| Simbol                         | 36                                                                         |
| Max. temperaturno območje [°C] | 70                                                                         |
| Velikost                       | 100                                                                        |
| Pretok [l/min]                 | 500                                                                        |