



5/2-pot.vent., el.pnevm., 4V, monostab., G 3/8, 24 V DC

Kategorija: [5/2-way pilot valve, monostable](#)
Šifra: **116128RIE**

(slika je simbolična)

Kratek opis

5/2-way valve, electropneumatic, »4V«, monostable, G 3/8, 24 V DC, Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temp. -20 °C to 70 °C

5/2-way pilot valves
- Electro-pneumatic -

Tehnične Specifikacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Min. temperaturno območje [°C] | -20 |
| Delovanje | Monostable |
| Električni priključek | Connector Type B acc. to ISO 4400 |
| IP zaščita | IP 65 |
| Izpušna povezava | G 1/4 |
| Merjenje pretoka | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Povezava | G 3/8 |
| Ročno upravljanje | latching/non-latching |
| Telo ventila | Aluminium alloy |
| Min. delovni tlak [bar] | 1.5 |
| Min. obratovalni tlak [bar] | 1.5 |
| Ffunkcija | 5/2 |
| Max. obratovalni tlak [bar] | 8 |
| Napetost | 24 V DC |
| Simbol | 35 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 70 |
| Velikost | 300 |
| Pretok [l/min] | 1500 |