TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

5/2-pot.vent., el.pnevm., 4V, monostab., 230 V, 50 Hz

Kategorija: 5/2-way pilot valve, monostable
Šifra: **116133RIE**

Kratek opis

5/2-way valve, electropneumatic, »4V«, monostable, G 1/4, 230 V, 50 Hz, Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temp. -20 °C to 70 °C
5/2-way pilot valves
- Electro-pneumatic -

Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-20
Delovanje	Monostable
Električni priključek	Connector Type B acc. to ISO 4400
IP zaščita	IP 65
Izpušna povezava	G 1/8
Merjenje pretoka	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Povezava	G 1/4
Ročno upravljanje	latching/non-latching
Telo ventila	Aluminium alloy
Min. delovni tlak [bar]	1.5
Min. obratovalni tlak [bar]	1.5
Ffunkcija	5/2
Max. obratovalni tlak [bar]	8
Simbol	35
Max. temperaturno območje [°C]	70
Velikost	200
Napetost	230 V, 50 Hz
Pretok [l/min]	850