

Datum: 01.07.2026



## 5/2-pot.vent., el.pnevm., 4V, monostab., 230 V, 50 Hz

Kategorija: [5/2-way pilot valve, monostable](#)  
Šifra: **116133RIE**

(slika je simbolična)

### Kratek opis

5/2-way valve, electropneumatic, »4V«, monostable, G 1/4, 230 V, 50 Hz, Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temp. -20 °C to 70 °C

5/2-way pilot valves  
- Electro-pneumatic -

### Tehnične Specifikacije

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Min. temperaturno območje [°C] | -20   |
| Delovanje                      | Monostable  |
| Električni priključek          | Connector Type B acc. to ISO 4400                                       |
| IP zaščita                     | IP 65   |
| Izpušna povezava               | G 1/8<br>At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Merjenje pretoka               | bar   |
| Povezava                       | G 1/4   |
| Ročno upravljanje              | latching/non-latching   |
| Telo ventila                   | Aluminium alloy   |
| Min. delovni tlak [bar]        | 1.5   |
| Min. obratovalni tlak [bar]    | 1.5   |
| Ffunkcija                      | 5/2   |
| Max. obratovalni tlak [bar]    | 8   |
| Simbol                         | 35  |
| Max. temperaturno območje [°C] | 70  |
| Velikost                       | 200   |
| Napetost                       | 230 V, 50 Hz  |
| Pretok [l/min]                 | 850   |