

Datum: 12.04.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si



(slika je simbolična)

5/2-pot.vent., el.pnevm., bistabilen, G 1/4, DN 7.5, 24 V DC

Kategorija: [Metalwork](#)
Šifra: **106553RIE**

Kratek opis

5/2-way valve, electropneum., bistable, G 1/4, DN 7.5, 24 V DC, Operating pre. 1-10 bar

Tehnične Specifikacije

Min. sobna temperatura [°C]	-10
Min. temperatura medija [°C]	-10
Delovanje	Bistable
Merjenje pretoka 1	Flow rate at 6 bar and ?p 0.5 bar
Merjenje pretoka 2	Flow rate at 6 bar and ?p 1.0 bar
Povezava	G 1/4
Ročno upravljanje	latching
Min. obratovalni tlak [bar]	1
Ffunkcija	5/2
DN	7.5
Max. obratovalni tlak [bar]	10
Napetost	24 V DC
Simbol	36
Max. sobna temperatura [°C]	50
Max. temperatura medija [°C]	60
Pretok 1 [l/min]	750
Pretok 2 [l/min]	1100