

Datum: 02.07.2026



5/2-pot.vent., el.pnevm., 4V, bistabilen, 230 V, 50 Hz

Kategorija: [5/2-way pilot valve, bistable](#)
Šifra: **116148RIE**

(slika je simbolična)

Kratek opis

5/2-way valve, electropneumatic, »4V«, bistable, G 1/4, 230 V, 50 Hz, Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temp. -20 °C to 70 °C

5/2-way pilot valves
- Electro-pneumatic -

Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-20
Delovanje	Bistable
Električni priključek	Connector Type B acc. to ISO 4400
IP zaščita	IP 65
Izpušna povezava	G 1/4 At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Merjenje pretoka	
Povezava	G 1/4
Ročno upravljanje	latching/non-latching
Telo ventila	Aluminium alloy
Min. delovni tlak [bar]	1.5
Min. obratovalni tlak [bar]	1.5
Ffunkcija	5/2
Max. obratovalni tlak [bar]	8
Simbol	36
Max. temperaturno območje [°C]	70
Napetost	230 V, 50 Hz
Velikost	300
Pretok [l/min]	1300