TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 13.11.2026



(slika je simbolična)

5/2-pot.vent., ročno stikalo monostab. G1/8 pozicije ventila3

Kategorija: Metalwork
Šifra: **106437RIE**

Kratek opis

5/2-way valve manual, Rotating lever, long, monostable, Connection G 1/8, Operating pre. 2.5-10 bar, Operating temp. -10°C to 60°C
3 valve positions only in conjunction with a second way valve.

Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-10
Bat	Aluminium
Delovanje	Monostable
Povezava	G 1/8
Telo ventila	Aluminium
Tesnilo	NBR
Vzmet	Special steel
Min. obratovalni tlak [bar]	2.5
Položaji ventilov	3
Ffunkcija	5/2
Max. obratovalni tlak [bar]	10
Simbol	11
Max. temperaturno območje [°C]	60
Pretok pri 6 bar in Δp 0,5 bar [Nl/min]	400
Pretok pri 6 bar in Δp 1,0 bar [Nl/min]	550