

Datum: 26.04.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si



(slika je simbolična)

5/2-potni ventil, elektropnevmatski, bistabilen, G 1/2, 24 V DC

Kategorija: [Metalwork](#)
Šifra: **106563RIE**

Kratek opis

5/2-way valve, Differen. piston, electropneum., bistable, G 1/2, 24 V DC, Operating pre. 1-10 bar

Tehnične Specifikacije

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Min. sobna temperatura [°C] | -10 |
| Min. temperatura medija [°C] | -10 |
| Delovanje | Bistable |
| Merjenje pretoka 1 | Flow rate at 6 bar and ?p 0.5 bar |
| Merjenje pretoka 2 | Flow rate at 6 bar and ?p 1.0 bar |
| Povezava | G 1/2 |
| Ročno upravljanje | latching |
| Min. obratovalni tlak [bar] | 1 |
| Ffunkcija | 5/2 |
| Max. obratovalni tlak [bar] | 10 |
| DN | 15 |
| Napetost | 24 V DC |
| Simbol | 36 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 50 |
| Max. temperatura medija [°C] | 60 |
| Pretok 1 [NI/min] | 3200 |
| Pretok 2 [NI/min] | 4600 |