

Datum: 26.04.2026



(slika je simbolična)

## 5/2-potni ventil, elektropnevmatski bistabilen G 1/4, 230 V,50 Hz

Kategorija: [Metalwork](#)  
Šifra: **106565RIE**

### Kratek opis

5/2-way valve, Differen. piston, electropneum. bistable G 1/4, 230 V,50 Hz, Operating pre. 1-10 bar

### Tehnične Specifikacije

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Min. sobna temperatura [°C]  | -10                               |
| Min. temperatura medija [°C] | -10                               |
| Delovanje                    | Bistable                          |
| Merjenje pretoka 1           | Flow rate at 6 bar and ?p 0.5 bar |
| Merjenje pretoka 2           | Flow rate at 6 bar and ?p 1.0 bar |
| Povezava                     | G 1/4                             |
| Ročno upravljanje            | latching                          |
| Min. obratovalni tlak [bar]  | 1                                 |
| Ffunkcija                    | 5/2                               |
| DN                           | 7.5                               |
| Max. obratovalni tlak [bar]  | 10                                |
| Simbol                       | 36                                |
| Max. sobna temperatura [°C]  | 50                                |
| Max. temperatura medija [°C] | 60                                |
| Napetost                     | 230 V, 50 Hz                      |
| Pretok 1 [NI/min]            | 750                               |
| Pretok 2 [NI/min]            | 1100                              |