

Datum: 16.06.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si



(slika je simbolična)

5/2-potni ventil, elektropnevmatski bistabilen G 3/8, 230 V,50 Hz

Kategorija: [Metalwork](#)
Šifra: **106566RIE**

Kratek opis

5/2-way valve, Differen. piston, electropneum. bistable G 3/8, 230 V,50 Hz, Operating pre. 1-10 bar

Tehnične Specifikacije

Min. sobna temperatura [°C]	-10
Min. temperatura medija [°C]	-10
Delovanje	Bistable
Merjenje pretoka 1	Flow rate at 6 bar and ?p 0.5 bar
Merjenje pretoka 2	Flow rate at 6 bar and ?p 1.0 bar
Povezava	G 3/8
Ročno upravljanje	latching
Min. obratovalni tlak [bar]	1
Ffunkcija	5/2
Max. obratovalni tlak [bar]	10
DN	13.3
Simbol	36
Max. sobna temperatura [°C]	50
Max. temperatura medija [°C]	60
Napetost	230 V, 50 Hz
Pretok 1 [NI/min]	1560
Pretok 2 [NI/min]	2150