

Datum: 31.05.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si



5/2-potni ventil, pnevmatski, »4A«, bistabilen, G 1/2

Kategorija: [5/2-way pilot valve, bistable](#)
Šifra: **116065RIE**

(slika je simbolična)

Kratek opis

5/2-way valve, Pneumatic, »4A«, bistable, G 1/2, Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temperature range max. 70 °C
5/2-way pilot valves
- Pneumatic -

Tehnične Specifikacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Delovanje | Bistable |
| Izpušna povezava | G 1/2 |
| Merjenje pretoka | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Nadzor zraka | G 1/8 |
| Povezava | G 1/2 |
| Telo ventila | Aluminium alloy |
| Min. obratovalni tlak [bar] | 1.5 |
| Ffunkcija | 5/2 |
| Max. obratovalni tlak [bar] | 8 |
| Simbol | 28 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 70 |
| Velikost | 400 |
| Pretok [l/min] | 2000 |