

Datum: 20.04.2026

Davčna št.: SI 56119488  
Telefon: 01 500 14 42  
E-mail: [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
WWW: [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)



## 5/2-potni ventil, pnevmatski, »4A«, monostabilen, G 1/2

Kategorija: [5/2-way pilot valve, monostable](#)  
Šifra: **116058RIE**

(slika je simbolična)

### Kratek opis

5/2-way valve, Pneumatic, »4A«, monostable, G 1/2,  
Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temperature range max. 70  
°C  
5/2-way pilot valves  
- Pneumatic -

### Tehnične Specifikacije

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Delovanje                         | Monostable   |
| Izpušna povezava                  | G 1/2  |
| Merjenje pretoka                  | At P1 = 8 bar, P2 = 6<br>bar and pressure<br>drop $\Delta p = 1$ bar |
| Nadzor zraka                      | G 1/8  |
| Povezava                          | G 1/2  |
| Telo ventila                      | Aluminium alloy  |
| Min. obratovalni tlak [bar]       | 1.5  |
| Ffunkcija                         | 5/2  |
| Max. obratovalni tlak [bar]       | 8  |
| Simbol                            | 27   |
| Max. temperaturno območje<br>[°C] | 70   |
| Velikost                          | 400  |
| Pretok [l/min]                    | 2000   |