

Datum: 01.07.2026



(slika je simbolična)

5/3-pot.vent., el.pnevm., 4V sredina odzračena, 230 V, 50 Hz

Kategorija: [5/3-way pilot valve, mid-position exhausted](#)
Šifra: **116178RIE**

Kratek opis

5/3-way valve, electropneumatic, »4V«, Centre vented, G 1/2, 230 V, 50 Hz, Operating pressure 1.5-8 bar, Temp. -20 °C to 70 °C
5/3-way pilot valves
- Electro-pneumatic -

Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-20
Delovanje	Mid-position exhausted Connector Type B acc. to ISO 4400
Električni priključek	IP 65
IP zaščita	G 1/2
Izpušna povezava	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Merjenje pretoka	G 1/2
Povezava	latching/non-latching
Ročno upravljanje	Aluminium alloy
Telo ventila	1.5
Min. delovni tlak [bar]	1.5
Min. obratovalni tlak [bar]	5/3
Ffunkcija	8
Max. obratovalni tlak [bar]	38
Simbol	70
Max. temperaturno območje [°C]	230 V, 50 Hz
Napetost	400
Velikost	1600
Pretok [l/min]	