**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 24.11.2026



(slika je simbolična)

# 5/3-pot.vent., el.pnevm., 4V sredina zaprta, 230 V, 50 Hz

Kategorija: 5/3-way pilot valve, mid-position closed
Šifra: **116158RIE**

## Kratek opis

5/3-way valve, electropneumatic, »4V«, Centre closed, M5, 230 V, 50 Hz, Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temp. -20 °C to 70 °C
5/3-way pilot valves
- Electro-pneumatic -

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. temperaturno območje [°C] | -20 |
| Delovanje | Mid-position closed |
| Električni priključek | Connector Type C |
| IP zaščita | IP 65 |
| Izpušna povezava | M5 |
| Merjenje pretoka | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| Povezava | M5 |
| Ročno upravljanje | latching/non-latching |
| Telo ventila | Aluminium alloy |
| Min. delovni tlak [bar] | 1.5 |
| Min. obratovalni tlak [bar] | 1.5 |
| Ffunkcija | 5/3 |
| Max. obratovalni tlak [bar] | 8 |
| Simbol | 37 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 70 |
| Velikost | 100 |
| Napetost | 230 V, 50 Hz |
| Pretok [l/min] | 250 |