TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

5/3-pot.vent., el.pnevm., 4V sredina odzračena, 24 V DC

Kategorija: 5/3-way pilot valve, mid-position exhausted
Šifra: **116166RIE**

Kratek opis

5/3-way valve, electropneumatic, »4V«, Centre vented, G 1/8, 24 V DC, Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temp. -20 °C to 70 °C
5/3-way pilot valves
- Electro-pneumatic -

Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-20
Delovanje	Mid-position exhausted
Električni priključek	Connector Type C
IP zaščita	IP 65
Izpušna povezava	G 1/8
Merjenje pretoka	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Povezava	G 1/8
Ročno upravljanje	latching/non-latching
Telo ventila	Aluminium alloy
Min. delovni tlak [bar]	1.5
Min. obratovalni tlak [bar]	1.5
Ffunkcija	5/3
Max. obratovalni tlak [bar]	8
Napetost	24 V DC
Simbol	38
Max. temperaturno območje [°C]	70
Velikost	100
Pretok [l/min]	400