

Datum: 01.07.2026

Davčna št.: SI 56119488  
Telefon: 01 500 14 42  
E-mail: [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
WWW: [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)

(slika je simbolična)

## 5/3-pot.vent., el.pnevm., 4V sredina odzračena, 24 V DC

Kategorija: [5/3-way pilot valve, mid-position exhausted](#)  
Šifra: **116165RIE**

### Kratek opis

5/3-way valve, electropneumatic, »4V«, Centre vented, M5, 24 V DC, Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temp. -20 °C to 70 °C

5/3-way pilot valves  
- Electro-pneumatic -

### Tehnične Specifikacije

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Min. temperaturno območje [°C] | -20  |
| Delovanje                      | Mid-position exhausted   |
| Električni priključek          | Connector Type C   |
| IP zaščita                     | IP 65  |
| Izpušna povezava               | M5   |
|                                | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Merjenje pretoka               | bar  |
| Povezava                       | M5   |
| Ročno upravljanje              | latching/non-latching  |
| Telo ventila                   | Aluminium alloy  |
| Min. delovni tlak [bar]        | 1.5  |
| Min. obratovalni tlak [bar]    | 1.5  |
| Ffunkcija                      | 5/3  |
| Max. obratovalni tlak [bar]    | 8  |
| Napetost                       | 24 V DC  |
| Simbol                         | 38   |
| Max. temperaturno območje [°C] | 70   |
| Velikost                       | 100  |
| Pretok [l/min]                 | 250  |