

Datum: 10.06.2026



(slika je simbolična)

5/3-pot.vent.,el.pnevm.4V sredina odzračena, 230 V, 50 Hz

Kategorija: [5/3-way pilot valve, mid-position pressurised](#)
Šifra: **116186RIE**

Kratek opis

5/3-way valve, electropneumatic, »4V«, Centre aerated, M5, 230 V, 50 Hz, Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temp. -20 °C to 70 °C

5/3-way pilot valves
- Electro-pneumatic -

Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-20
Delovanje	Mid-position pressurised
Električni priključek	Connector Type C
IP zaščita	IP 65
Izpušna povezava	M5
Merjenje pretoka	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Povezava	M5
Ročno upravljanje	latching/non-latching
Telo ventila	Aluminium alloy
Min. delovni tlak [bar]	1.5
Min. obratovalni tlak [bar]	1.5
Ffunkcija	5/3
Max. obratovalni tlak [bar]	8
Simbol	39
Max. temperaturno območje [°C]	70
Velikost	100
Napetost	230 V, 50 Hz
Pretok [l/min]	250