

Datum: 04.04.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si



(slika je simbolična)

5/3-potni ventil, pnevmatski, »4A«, sredina odzračena, G 1/2

Kategorija: [5/3-way pilot valve, mid-position exhausted](#)
Šifra: **116079RIE**

Kratek opis

5/3-way valve, Pneumatic, »4A«, Centre vented, G 1/2,
Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temperature range max. 70
°C
5/3-way pilot valves
- Pneumatic -

Tehnične Specifikacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Delovanje | Mid-position exhausted |
| Izpušna povezava | G 1/2 |
| Merjenje pretoka | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Nadzor zraka | G 1/8 |
| Povezava | G 1/2 |
| Telo ventila | Aluminium alloy |
| Min. obratovalni tlak [bar] | 1.5 |
| Ffunkcija | 5/3 |
| Max. obratovalni tlak [bar] | 8 |
| Simbol | 30 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 70 |
| Velikost | 400 |
| Pretok [l/min] | 1600 |