TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 24.11.2026



(slika je simbolična)

5/3-potni ventil, pnevmatski, »4A«, sredina odzračena, G 1/8

Kategorija: 5/3-way pilot valve, mid-position pressurised
Šifra: **116081RIE**

Kratek opis

5/3-way valve, Pneumatic, »4A«, Centre aerated, G 1/8, Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temperature range max. 70 °C
5/3-way pilot valves
- Pneumatic -

Tehnične Specifikacije

Delovanje	Mid-position pressurised
Izpušna povezava	G 1/8
Merjenje pretoka	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Nadzor zraka	G 1/8
Povezava	G 1/8
Telo ventila	Aluminium alloy
Min. obratovalni tlak [bar]	1.5
Ffunkcija	5/3
Max. obratovalni tlak [bar]	8
Simbol	31
Max. temperaturno območje [°C]	70
Velikost	100
Pretok [l/min]	400