**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 27.11.2026



(slika je simbolična)

# 5/3-way valve, pneumatic, G 1/8, mid-position exhausted

Kategorija: Metalwork
Šifra: **106509RIE**

## Kratek opis

5/3-way valve, pneumatic, G 1/8, mid-position exhausted, operating pressure 2.5 to 10 bar, operating temp. -10 °C to 60 °C

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. temperaturno območje [°C] | -10 |
| Delovanje | Mid-position exhausted |
| Merjenje pretoka 1 | Flow rate at 6 bar and ?p 0.5 bar |
| Merjenje pretoka 2 | Flow rate at 6 bar and ?p 1.0 bar |
| Povezava | G 1/8 |
| Min. obratovalni tlak [bar] | 2.5 |
| DN | 5 |
| Ffunkcija | 5/3 |
| Max. obratovalni tlak [bar] | 10 |
| Simbol | 30 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 60 |
| Pretok 1 [Nl/min] | 400 |
| Pretok 2 [Nl/min] | 550 |