TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 12.11.2026

Active charcoal filter with differential pressure gauge, G 3/8



Kategorija: Activated carbon filter with differential pressure gauge
Šifra: **199819RIE**

(slika je simbolična)

Kratek opis

Active charcoal filter with differential pressure gauge, 0.003 mg/m³, G 3/8, Input pressure 4 - 16 bar, Temp. 1.5 °C to 80 °C
For adsorbing vaporous media.
A micro-filter must be connected upstream if dried air is not available.

Tehnične Specifikacije

Element filtra	non-woven medium, impregnated with activated carbon
Merjenje pretoka	At P_1 = 7 bar and pressure drop Δ_p = 0.1 bar
Navoj	G 3/8
Ohišje	Aluminium
Posoda filtra	Aluminium
Rang filtra [µm]	0.00
Vsebnost olja v ostanku [mg/m³]	0.003
Min. sobna temperatura [°C]	1.5
Min. temperatura medija [°C]	1.5
Max. označeni razpon diferencialnega manometra [bar]	2
Max. vhodni tlak [bar]	16
C [mm]	23.5
A [mm]	80.0
Max. sobna temperatura [°C]	80
Max. temperatura medija [°C]	80
Učinkovitost [%]	99.9999
D [mm]	327.0
Pretok [l/min]	1000