


Datum: 30.04.2026

ARMIRANA CEV FI 12x6MM - TRICOCLAIR TRICOFLEX

Kategorija: [TRICOCLAIR AL](#)
Šifra: **050400TRI**

(slika je simbolična)

Kratek opis



Edinstvena formula materialov, uporabljenih v TRICOCLAIR® AL, mu zagotavlja fleksibilnost, dolgo življenjsko dobo, večjo UV odpornost in večjo transparentnost. Primeren je za stik z živilskimi izdelki in lahko prevaža celo alkohole do 50 % prostornine. Uravnotežena ojačitev zagotavlja visoko tlačno odpornost z malo deformacij. Tako lahko prenese dolge in pogoste tlačne impulze in tlačne cikle.

Cena na meter.

VISOKO ZMOGLJIVA, VEČNAMENSKA OJAČANA CEV ZA KAKOVOST ŽIVIL.

Visoko odporna trislojna zasnova iz fleksibilnega, prozornega PVC-ja razreda A, z ojačitvijo iz visoko odpornih poliestrskih vlaken.

APLIKACIJE

Večnamenska cev, primerna za številne aplikacije: Oskrba s stisnjenim zrakom za orodja in stroje Prevoz industrijskih plinov Nošenje živil Prevoz določenih kemičnih izdelkov (industrija, medicina, laboratoriji) Oskrba z vodo (čiščenje vode)ux)

PODROČJA DEJAVNOSTI

Avtomobilska industrija Montažni obrati Industrija plastičnih mas Živilska industrija Gradbeništvo, garaže (za osebna vozila, tovorna vozila in kmetijski stroji) Obdelava lesa itd.

PREDNOSTI

Edinstvena formula materialov, uporabljenih v TRICOCLAIR® AL, mu zagotavlja fleksibilnost, dolgo življenjsko dobo, večjo UV odpornost in večjo transparentnost. Primeren je za stik z živilskimi izdelki in lahko prevaža celo alkohole do 50 % prostornine. Uravnotežena ojačitev zagotavlja visoko tlačno odpornost z malo deformacij. Tako lahko prenese dolge in pogoste tlačne impulze in tlačne cikle.

SPOJKE

Hitri spoji, valovni spoji, bodičasti ali nazobčani spoji. tračne, polžaste, vijake ali metuljaste objemke.

Tehnične Specifikacije

| | |
|------------------------------|-----|
| Debelina stene [mm] | 3 |
| Upogibni radij [mm] | 36 |
| Teža izdelka [g/m] | 102 |
| Notranji premer cevi [mm] | 6 |
| Zunanji premer cevi [mm] | 12 |
| Maks. obratovalni tlak [bar] | 22 |
| Porušni tlak [bar] | 66 |