TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 29.11.2026

Ball valve standard type, IT/ET, nickel-plated brass, G 2



Kategorija: Ball valve with hand lever black, standard type, IT/ET thread
Šifra: **129139RIE**

(slika je simbolična)

Kratek opis

Ball valve, Manual lever black, Standard type., IT/ET, nickel-plated brass, Operating temp. -20 bis 150 °C, G 2, PN max. 25 bar
Applications: Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems and air conditioning systems.

Tehnične Specifikacije

Delovna temperatura	-20 °C to 150 °C (no steam)
Krogelno tesnilo	PTFE
Krogla	Chrome-plated brass
Material	Nickel-plated brass
Material navojev	Nickel-plated brass
Navoj	G 2
Ročica	Galvanised steel, painted black
Standardni navoj	G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, tolerance class B
Stebelno tesnilo	NBR / FKM (Seal package consists of 2 O-rings)
E [mm]	21.0
F [mm]	22.0
PN [bar]	25
DN	50
B [mm]	96.0
L [mm]	122.0
A [mm]	157.8