**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 27.11.2026



(slika je simbolična)

# Batni kotni ventil, NC, nerjavno jeklo, G 3/4

Kategorija: Angle-seat valves, piston actuator stainless steel
Šifra: **133208RIE**

## Kratek opis

Angle seat valve, Piston drive without NAMUR interface, NC, Medium temp. -10°C to 180°C, G 3/4, Pressure difference max 16 bar
Angle-seat valves with external pilot control and a self-aligning valve disc for neutral (bronze body) or corrosive (stainless steel body) media.
• Very high flow due to angled seat design
• Water hammer prevented by fluid entry under the disc
• Suitable for vacuum operation (low vacuum)

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. sobna temperatura [°C] | -20 |
| Min. temperatura medija [°C] | -10 |
| Bat | Nickel-plated brass |
| Ffunkcija | NC |
| Nadzor zraka | G 1/8 |
| Navoj | G 3/4 |
| Ohišje | Stainless steel AISI 316 |
| Operater | Polyamide (glass fibre-reinforced) |
| Priključki | Stainless steel |
| Steblo | Stainless steel |
| Tesnilo | PTFE |
| Min. vodeni tlak [bar] | 4 |
| Max. vodeni tlak [bar] | 10 |
| Diferencialni tlak max. [bar] | 16 |
| Max. dovoljeni statični tlak [bar] | 16 |
| Max. razlika v delovnem tlaku [bar] | 16 |
| Max. temperatura vodenega medija [°C] | 60 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 70 |
| F [mm] | 95.0 |
| Max. temperatura medija [°C] | 180 |
| C [mm] | 195.0 |
| A [mm] | 213.0 |